Hemfixarna!

Förutsättningar och villkor



Installation av köksfläkt

- ✓ Utförs av behörig elektriker
- ✓ Nedmontering av befintlig fläkt ingår
- ✓ Vägg, överskåp eller tak

Detta ingår när vi installerar din köksfläkt till fast pris:

- Nedmontering av befintlig köksfläkt
- Montering av ny köksfläkt på vägg, i eller under överskåp
- Anslutning till befintlig imkanal, eller montering av kolfilter
- Inkoppling av el mot befintlig väggdosa eller vägguttag
- Funktionstest av sug, belysning och hastigheter
- Grovstädning av installationsplatsen

Om du lägger till takmontering ingår även:

- Montering av köksfläkten i taket, till exempel över en köksö

Förutsättningar och villkor:

- Den nya köksfläkten ska vara av samma typ som den gamla. Anpassning, till exempel byte från väggfläkt till takfläkt eller ny kanaldragning, kan offereras i samtal med kundtjänst.
- Imkanalen ska finnas på plats och vara monterad enligt gällande regler. En kolfilterfläkt behöver ingen anslutning till ventilationen.
- Väggdosa eller jordat eluttag ska finnas inom 1 meter från fläkten, med rätt spänning, tillräcklig kapacitet och jordfelsbrytare.
- Köksfläkten ska sitta minst 50 cm över elektrisk häll och minst 65 cm över gashäll, eller högre om tillverkaren anger det.
- I flerbostadshus får en köksfläkt med egen motor bara anslutas om lägenheten har separat ventilation. Har huset gemensam frånluft passar en spiskåpa eller kolfilterfläkt.
- Vid takmontering ska det finnas imkanal eller kolfilterfläkt och elanslutning i taket.
- ROT-avdrag gäller när fläkten ansluts fast mot väggdosa.
- Köksfläkten ska finnas i bostaden när Fixaren kommer.
- Bortforsling av gammal fläkt och emballage kan läggas till.

548 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.