Hemfixarna!

Förutsättningar och villkor



Installation av bastuaggregat

- ✓ Utförs av behörig elektriker
- ✓ Nedmontering av befintligt aggregat ingår
- ✓ Fast pris med ROT-avdrag

Detta ingår när vi installerar ditt bastuaggregat till fast pris:

- Bortmontering av befintligt bastuaggregat
- Montering av nytt bastuaggregat på vägg
- Fast inkoppling mot den framdragna kabeln
- Skruv och plugg
- Funktionstest
- Grovstädning av installationsplatsen

Förutsättningar och villkor:

- Elkabel i tillräcklig längd ska vara framdragen till bastuaggregatet enligt gällande föreskrifter.
- Är kablarna föråldrade, skadade eller felaktiga behöver de bytas. Byte av kablar och dragning av el i bastun kan offereras i samtal med kundtjänst.
- En godkänd jordfelsbrytare ska vara installerad.
- Elcentral och befintligt kablage ska vara anpassade till bastuaggregatet.
- Bastuaggregatet ska uppfylla gällande krav på IP-klassning.
- Takhöjden ska vara minst 1 900 mm ovan aggregatets yta av brandsäkerhetsskäl.
- Tilluft ska finnas enligt tillverkarens anvisning.
- Avstånd till brännbart material ska följa tillverkarens anvisningar.
- Tjänsten gäller elektriska bastuaggregat som monteras på vägg, inte vedeldade.
- Inkoppling av separat styrpanel ingår inte.
- Befintliga anslutningar ska vara godkända enligt Boverkets byggregler.
- Aggregatet ska finnas i omedelbar anslutning till installationsplatsen.
- Bortforsling av aggregat och emballage kan köpas till.

Priset som visas är inklusive ROT-avdrag och förutsätter att du uppfyller Skatteverkets villkor. 384 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.